

Kompletní konektorové sestavy - jednoduché objednávání



EPIC® Konektorové sady

Kompletní konektorové sestavy - jednoduché objednávání

Provedení	Počet kontaktů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Kontakty	Přechodový odpor	Spojovací cykly
EPIC® H-A 3 EPIC® H-A 4	3 + PE 4 + PE	IEC: 400V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 10A UL: 10A CSA: 10A	4 kV	3; podle DIN EN 61984 čl.6.19.2.2, musí být zachováno neméně krytí IP5	Šroubovací připojení: 0,5 - 2,5mm ² (2,5mm ² bez koncové dutinky ží)	-40°C až +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	1,5 - 4 mOhm	100
EPIC® H-A 10 EPIC® H-A 16	10 + PE 16 + PE	IEC: 250V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 16A UL: 14A CSA: 16A	4 kV	3; podle DIN EN 61984 čl.6.19.2.2, musí být zachováno neméně krytí IP5	Šroubovací připojení: 0,5 - 2,5mm ² (2,5mm ² bez koncové dutinky ží)	-40°C až +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	1,5 - 4 mOhm	100
Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:					Počet kontaktů	Včetně šroubení	
19520001 19520003 19520005 19520007 19520002 19520004 19520006 19520008 19520009 19520010 19520011 19520012	KIT H-A3 TG M20 AG 3pol Thermoplastics KIT H-A3 TG M20 TGBV 3pol Thermoplastics KIT H-A3 TG M20 AG 3pol Metall KIT H-A3 TG M20 TGBV 3pol Metall KIT H-A4 TG M20 AG 4pol Thermoplastics KIT H-A4 TG M20 TGBV 4pol Thermoplastics KIT H-A4 TG M20 AG 4pol Metall KIT H-A4 TG M20 TGBV 4pol Metall KIT H-A10 TG M20 AG 10pol KIT H-A10 TS M20 AG 10pol KIT H-A16 TG M20 AG 16pol KIT H-A16 TS M20 AG 16pol	1,2,5,6 1,2,5,9 1,2,5,6 1,2,5,9 3,4,5,6 3,4,5,9 3,4,5,6 3,4,5,9 10,11,14,16 10,11,15,16 12,13,14,16 12,13,15,16	kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojkové kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojkové kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojkové kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojkové kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	3 + PE 3 + PE 3 + PE 3 + PE 4 + PE 4 + PE 4 + PE 4 + PE 10 + PE 10 + PE 16 + PE 16 + PE	3 + PE M 20 M 20					
Provedení	Počet kontaktů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Kontakty	Přechodový odpor	Spojovací cykly
EPIC® H-BE 6 EPIC® H-BE 10 EPIC® H-BE 16 EPIC® H-BE 24	6 + PE 10 + PE 16 + PE 24 + PE	IEC: 500V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 16A UL: 16A CSA: 16A	6 kV	3	Šroubovací připojení: 0,5 - 2,5mm ²	-40°C - +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	< 2mOhm	100
EPIC® H-BS 6	6 + PE	IEC: 400V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 35A UL: 35A CSA: 35A	6 kV	3	Šroubovací připojení: 0,5 - 6,0mm ²	-40°C - +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	< 2mOhm	100
Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:					Počet kontaktů	Včetně šroubení	
19520014 19520015 19520016 19520017 19520018 19520019 19520020 19520021 19520023 19520024	KIT H-BE6 TG M20 AG 6pol KIT H-BE6 TS M20 AG 6pol KIT H-BE10 TG M25 AG 10pol KIT H-BE10 TS M25 AG 10pol KIT H-BE16 TG M25 AG 16pol KIT H-BE16 TS M25 AG 16pol KIT H-BE24 TG M25 AG 24pol KIT H-BE24 TS M25 AG 24pol KIT H-BS6 TG M25 AG 6pol KIT H-BS6 TS M25 AG 6pol	17,18,40,42 17,18,41,42 19,20,43,45 19,20,44,45 21,22,43,45 21,22,44,45 23,24,43,45 23,24,44,45 25,26,43,45 25,26,44,45	kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	6 + PE 6 + PE 10 + PE 10 + PE 16 + PE 16 + PE 24 + PE 24 + PE 6 + PE 6 + PE	6 + PE M 20 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25					
Provedení	Počet kontaktů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Kontakty	Přechodový odpor	Spojovací cykly
EPIC® H-D 40	40 + PE	IEC: 250V UL: 250V	IEC: 10A UL: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,75 - 1,0mm ²	-40°C - +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	< 3mOhm	100
EPIC® H-D 64	64 + PE	IEC: 250V UL: 250V	IEC: 10A UL: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,14 - 0,37mm ²	-40°C - +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	< 3mOhm	100
EPIC® H-DD 24	24 + PE	IEC: 250V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 10A UL: 8,5A CSA: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,75 - 1,0mm ²	-40°C - +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	< 3mOhm	100
EPIC® H-DD 42 EPIC® H-DD 72 EPIC® H-DD 108	42 + PE 72 + PE 108 + PE	IEC: 250V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 10A UL: 8,5A CSA: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,14 - 0,37mm ²	-40°C - +100°C, krátkodobě +125°C	Měd - tvrdě postříbřená	< 3mOhm	100
Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:					Počet kontaktů	Včetně šroubení	
44420000 44420001 44420002 44420003 44420004 44420005 44420006 44420007 44420008 44420009 44420010 44420011	KIT H-D 40 TG M32 AG 40pol KIT H-D 40 TS M32 AG 40pol KIT H-D 64 TG M32 AG 64pol KIT H-D 64 TS M32 AG 64pol KIT H-D 24 TG M20 AG 24pol KIT H-D 24 TS M20 AG 24pol KIT H-D 42 TG M25 AG 42pol KIT H-D 42 TS M25 AG 42pol KIT H-D 72 TG M32 AG 72pol KIT H-D 72 TS M32 AG 72pol KIT H-DD 108 TG M32 AG 108pol KIT H-DD 108 TS M32 AG 108pol	27,28,39,43,45 27,28,39,44,45 29,30,39,43,45 29,30,39,44,45 31,32,39,43,45 31,32,39,44,45 33,34,39,43,45 33,34,39,44,45 35,36,39,43,45 35,36,39,44,45 37,38,39,43,45 37,38,39,44,45	kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné kolíková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	40 + PE 40 + PE 64 + PE 64 + PE 24 + PE 24 + PE 42 + PE 42 + PE 72 + PE 72 + PE 108 + PE 108 + PE	M 32 M 32					
Provedení	Počet kontaktů	Kontakty	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Krytí	Spojovací cykly
KIT LS1 6pol	5 + PE	6 x 2mmØ	630V	22A	6 kV	3	0,5 - 2,5mm ² Krimpovací připojení	-40°C - +125°C	IP68 (10h/1m)	500
KIT LS1 8pol	3 + PE + 4	4 x 2mmØ 4 x 1mmØ	630V 250V	22A 7A	6 kV 4kV	3	0,5 - 2,5mm ² 0,14 - 1,0mm ² Krimpovací připojení	-40°C - +125°C	IP68 (10h/1m)	500
KIT M23 8+1pol	9	8 x 1mmØ 1 x 2mmØ	150V 150V	7A 20A	2,5kV 2,5kV	3	max. 1,0mm ² Letovací připojení	-40°C - +125°C	IP68 (10h/1m)	500
KIT M23 12pol	12	12 x 1mmØ	150V	7A	2,5kV	3	max. 1,0mm ² Letovací připojení	-40°C - +125°C	IP68 (10h/1m)	500
KIT M23 17pol	17	17 x 1mmØ	50V	7A	0,8kV	3	max. 1,0mm ² Letovací připojení	-40°C - +125°C	IP68 (10h/1m)	500
Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:					Počet kontaktů	Sevření kabelu	
19520026 19520028 19520027 19520029 44420079 44420080 19520031 19520033 19520032 19520034	KIT LS1 D6 A1 6pol KIT LS1 D6 F6 6pol KIT LS1 D6 A1 8pol KIT LS1 D6 F6 8pol KIT M23 D6 A1 8+1pol KIT M23 D6 F6 8+1pol KIT M23 D6 A1 12pol KIT M23 D6 F6 12pol KIT M23 D6 A1 17pol KIT M23 D6 F6 17pol	46, 48 46, 50 47, 49 47, 51 52,53,55,56 52,54,55,56 52,53,57,58 52,54,57,58 52,53,59,60 52,54,59,60	kabelové pouzdro s dutinkami, vestavné pouzdro s kolíky kabelové pouzdro s dutinkami, spojkové pouzdro s kolíky kabelové pouzdro s dutinkami, vestavné pouzdro s kolíky kabelové pouzdro s dutinkami, spojkové pouzdro s kolíky kolíková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, vestavné pouzdro kolíková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, spojkové pouzdro kolíková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, vestavné pouzdro kolíková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, spojkové pouzdro kolíková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, vestavné pouzdro kolíková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, spojkové pouzdro	6 6 8 8 8 + 1 8 + 1 12 12 17 17	Ø 7,5 - 15,5 mm Ø 7,5 - 15,5 mm Ø 7,5 - 15,5 mm Ø 7,5 - 15,5 mm Ø 7,0 - 13,5 mm					