# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Pulsador redondo rojo Ø 22 - retorno de resorte - 1NC

XA2EA42

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama de producto** | Easy Harmony XVG |
| **Tipo de producto o componente** | Pulsador completo |
| **Nombre corto del dispositivo** | XA2 |
| **Material del bisel** | Plástico |
| **Material anillo fijación** | Plástico |

## Complementario

| | |
|---|---|
| **Diámetro de montaje** | 22 mm |
| **Se vende en cantidades indivisibles** | 1 |
| **Tratamiento de protección** | TC |
| **Posición de funcionamiento** | Cualquier posición |
| **Tuercas cautivas** | >= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel) 1…5 mm |
| **Modo de fijación** | Porca de montaje, estado 1 2…2.4 N.m |
| **Forma del cabezal de unidad de señalización** | Redondo |
| **Tipo de operario** | retorno de resorte |
| **Perfil de operador** | Red empotrado |
| **Tipo y composición de contactos** | 1 NC |
| **Funcionamiento de contacto** | Rupt. lenta |
| **Apertura positiva** | Con contacto NF acorde a IEC 60947-5-1 anexo K |
| **Endurancia mecánica** | 1500000 ciclos |
| **Conexiones - terminales** | Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm²<br>Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm²<br>Borne de tornillo, >= 1 x 0.5 mm²<br>Terminales Faston 6.3 mm |
| **Par de apriete** | 0.8 N.m |
| **Protección contra cortocircuito** | 10 A fusible gL acorde a IEC 60269-1 |
| **[Ith] corriente térmica convencional** | 10 A |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 600 V acorde a En> 40 A |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques** | 6 kV acorde a En> 40 A |
| **[Ie] corriente asignada de empleo** | 3 A en 240 V, AC-15, A600<br>0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 |
| **Durabilidad eléctrica** | 500000 ciclos, AC-15, 3 A en 230 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-4<br>500000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 |
| **Montantes funcionales** | Î» < 10exp(-8) en 24 V |
| **Anchura** | 30 mm |
| **Altura** | 42 mm |
| **Profundidad** | 54.7 mm |
| **Peso del producto** | 0.032 kg |

## Entorno

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…70 °C |
| **Temperatura ambiente de funcionamiento** | -25…55 °C |
| **Categoría de sobretensión** | Class I acorde a IEC 536 |
| **Grado de protección IP** | IP65 acorde a IEC 60529 |
| **Grado de protección IK** | IK03 acorde a IEC 60529 |
| **Normas** | IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>En> 40 A<br>GB 14048.1 |
| **Certificaciones de producto** | CCC<br>CE |
| **Resistencia a las vibraciones** | 10 gn (f = 40…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
| **Resistencia a los choques** | 70 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de Unidad de Paquete 1** | PCE |
| **Número de Unidades en el Paquete 1** | 1 |
| **Paquete 1 Peso** | 46.0 g |
| **Paquete 1 Altura** | 4.0 cm |
| **Paquete 1 ancho** | 11.0 cm |
| **Paquete 1 Largo** | 16.0 cm |
| **Tipo de Unidad de Paquete 2** | S02 |
| **Número de Unidades en el Paquete 2** | 100 |
| **Paquete 2 Peso** | 5.055 kg |
| **Paquete 2 Altura** | 15.0 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 30.0 cm |
| **Paquete 2 Largo** | 40.0 cm |
| **Paquete 3 Altura** | 75 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| **Estado de oferta sostenible** | Producto Green Premium |
| **Reglamento REACh** | Declaración de REACh |

| | |
|---|---|
| **Conforme con REACh sin SVHC** | Sí |
| **Directiva RoHS UE** | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br>Declaración RoHS UE |
| **Sin mercurio** | Sí |
| **Información sobre exenciones de RoHS** | Sí |
| **Normativa de RoHS China** | Declaración RoHS China |
| **Comunicación ambiental** | Perfil ambiental del producto |
| **Perfil de circularidad** | Información de fin de vida útil |
| **RAEE** | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 18 meses |