## Hoja de datos del producto PMXNOW0300 Características

# MOD. WIFI MODICON X80



#### Principal

Rango de producto	Plataforma autom. Modicon M340	
Tipo de producto o componente	Punto de acceso inalámbrico / cliente	

#### Complementario

Ting de red de comunicación	Ethernet	
Tipo de red de comunicación	Wifi 30	
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet IP / Modbus TCP	
Número de canales	13 conforme a IEEE 802.11b / g 8 conforme a IEEE 802.11a 11 conforme a IEEE 802.11h	
Frecuencia de transmisión	5,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz	
Protocolo de cifrado	WEP WPA-PSK WPA2-PSK RADIO conforme a IEEE 802.11x Filtrado de direcciones MAC Control de difusión SSID	
Servicio Ethernet	Navegador web SNMP agent	
Función disponible	Super AG Control de potencia de transmisión AD HOC Nivel de radio Pantalla LED de modos de funcionamiento Enrutador de puente Intercambio en caliente Roaming rápido Repetidor (WDS)	
Velocidad de transmisión	<= 108 Mbps	
Técnica de modulación	DSSS / OFDM	
Sensibilidad del receptor	- 92 dBm conforme a IEEE 802.11a / g - 95 dBm conforme a IEEE 802.11b	
Puerto Ethernet	10 / 100BASE-TX 3 RJ45	
Conexión eléctrica	1 conector RP-SMA antena 2 dBi	
Distancia de detección máxima	300 m entorno abierto	
Tensión de alimentación	24 V CC	
Consumo de potencia en W	3,5 W	

#### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-2070 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4080 °C
Humedad relativa	595 % sin condensación
Ancho	32 mm
Alto	104 mm
Profundidad	97 mm
Peso del producto	0,2 kg

### Unidades de embalaje

#### Oferta Sostenibilidad

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------