

Hoja de características del producto

Especificaciones



OsiSense XU - Conector hembra acodado de 4 pines, m12 - prensa de cable

XZCC12FCM40B

Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo M12, 4 patillas
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <0,75 mm² / capacidad de sujeción 3...6 mm

Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
[Ue] Tensión nominal de empleo	125 V AC 150 V DC
[In] Corriente nominal	3 A
Material del envoltorio	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistencia de los contactos	8000 μOhm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	28 g
Paquete 1 Altura	2,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Peso del paquete 2	3,169 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Peso	58,192 kg
Paquete 3 Altura	75 cm
Ancho del paquete 3	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características
del producto

Esquemas de dimensiones

XZCC12FCM40B

Dimensiones



(1) Prensaestopas: n.º 7 de plástico (Pg 7)

Hoja de características
del producto

Conexiones y esquema

XZCC12FCM40B

Conexiones y esquemas

